

HW 90

Promotore di adesione

- ✓ Compatibile con tutte le colle Carver bicomponenti, monocomponenti PU, monocomponenti MS

Cod. SO7650

Promotore di adesione a base alcolica. Il suo utilizzo migliora notevolmente l'aggrappaggio di colle epossidiche e silaniche su superfici non assorbenti (marmo, granito, piastrelle). HW90 è un prodotto monocomponente pronto all'uso.



APPLICAZIONE

Verificare che il supporto da trattare sia sano e non presenti tracce d'olio, grasso, vernice o cera. Abradere la superficie con dischi abrasivi in carborundum ed eliminare perfettamente la polvere prodotta. Passare su tutta la superficie uno straccio imbevuto di HW90. Attendere 15 minuti e procedere l'incollaggio del parquet con E90, EPOCOL PLUS, ONE-SIL PLUS o SIL-ELASTIK.

Nel caso l'operazione di incollaggio non venga conclusa nell'arco di 12 ore, è necessario ripetere il trattamento con HW90.

AVVERTENZE

Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15°C e +35°C, con umidità relativa fra 10% e 75%.

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	Liquido rosa trasparente
Viscosità	11" F4 ± 2" F4
Peso specifico	0.80 ± 0.02
Essiccazione	15 minuti
Sovrapplicabilità dopo/entro	15 minuti / 12 ore
Resa media	25-30 m²/l

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.